


揚重機械

フォークリフト フルフリー3段マスト仕様 1.5t～3t エンジン式/バッテリー式



呼称		1.5 t	2.5 t	3.5 t	1.5 t	2.5 t
型式		7FGL15	7FD25	7FD30	6FB15	7FBL25
最大積載荷重	kg	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500
標準フォーク長(B)	mm	920	920	1,070	920	920
最大揚高	mm	4,300	6,000	5,000	4,700	4,300
全長(A)	mm	3,165	3,670	3,885	2,890	3,360
全幅(C)	mm	1,070	1,450	1,290	1,115	1,170
全高	マスト上昇時(D)	mm	5,220	6,070	5,620	5,220
	マスト下降時(E)	mm	1,995	2,595	2,635	2,120
車両重量	kg	3,000	4,500	4,500	3,200	4,300
動力		G	D	D	バッテリー	バッテリー

※動力 D=ディーゼルエンジン/G=ガソリンエンジン

※寸法は機種により多少異なります。

フォークリフト特殊仕様 1.5t～2.0t

ヒンジドフォーク

特長 上向き35度、下向き50度の合わせて85度の大きな傾斜角度が、荷を確実にホールド。

用途 ●原木や鋼管などの運搬。またバケットを差し込めば鉄屑などのバラ物にも威力を発揮。



クレーン

特長 パレット使用が不可能な運搬作業を、吊り下げ機能でスピーディに対応。

用途 ●袋物、木枠、コンテナ、帯網、原木や、フォークを使用できない重量物の運搬に。



全回転フォーク

特長 フォークが左右360度回転。またフォークを水平にして、標準フォークとしても使用可能。

用途 ●ボックスパレットに積み込んだバラ物、粉末物、液体などの運搬・放出に最適。



フォーク名称		ヒンジドフォーク		クレーンフォーク		全回転フォーク		
呼称		1.5 t	2.5 t	1.5 t	2.0 t	1.5 t	2.0 t	
最大積載荷重	kg	1,300	2,350	1,000	1,400	1,250	1,700	
標準フォーク長(B)	mm	850	920	—	—	920	920	
最大揚高	mm	3,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	
全長(A)	mm	3,270	3,655	3,065	3,355	3,315	3,645	
全幅(C)	mm	1,070	1,150	1,070	1,150	1,070	1,150	
全高	マスト上昇時(D)	mm	3,985	4,010	4,100	4,320	3,780	3,780
	マスト下降時(E)	mm	1,930	2,060	2,030	2,060	2,030	2,060
車両重量	kg	2,790	3,890	2,650	3,490	2,960	3,800	
動力		D	D	D	D	D	D	

※寸法は機種により多少異なります。

※クレーンフォークの最大積載荷重は定格荷重です。フォークバーよりフックまでの寸法は800mmです。