

仮設機材レンタルおすすめ品

LED 充電式ライト ハンガーチャージライト



照射角 (上下)140度・(左右)160度	
■HIGH	〈中心照度〉
	(5m) 40Lx
	(4m) 58Lx
	(3m) 99Lx
	(2m) 206Lx
	(1m) 765Lx
■LOW	〈中心照度〉
	(5m) 25Lx
	(4m) 33Lx
	(3m) 56Lx
	(2m) 114Lx
	(1m) 481Lx

	LED充電式ライト	LEDテープライト
商 品 名	ハンガーチャージライト	コネクタライン両面発光
定格 光束	3,300Lm 約30W	13,000Lm 約50W
入力 電圧	AC100V 5時間充電	AC100V
本体 寸法	W287×D233×H393	ライン長10m
本体 重量	3.7kg	1.9kg

LED テープライト 両面発光

リールに巻いて保管出来ます。

(注意) 巻いたままライン同士が重なった状態、束ねた状態で点灯させないで下さい。発熱し火災・焼損の原因になります。



耐衝撃保護等級 IK10

「耐衝撃保護等級 IK」とは

IEC (国際電気標準会議) 62262で規定されている電気機器筐体の耐衝撃性能を表す保護等級のことで、数字が大きいほど耐衝撃効果も高くなります。IK10は、40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐えられることを示します。



アルミ作業台の決定版！ 天板高さ 1,970mm も新登場

エアーベース10ミニ
(CSJ10MRU)

勇馬 ESK11S/ESK11

勇馬 ESK14/18/20

勇馬アウトリガESK14/18用/20専用
(オプション)

※補助手摺付き
(オプション)



狭い場所の作業に！



高い場所の作業に！

品 名・型 式	天板部(mm)			設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			積載 荷重	本体 重量	備考
	垂直高さ	長さ	幅	長さ	幅	長さ	幅	高さ			
エアーベース10ミニ	730～1080	795	500	1340～1541	688～762	855	761	219	150kg	約16kg	囲バー付き
勇馬 ESK11S	724～1084	765		1359～1586	709～802	924	709	220		約14kg	手がかり 棒4本付き
勇馬 ESK11		1545		2139～2366	709～802	1693	709	170		約17kg	
勇馬 ESK14				2349～2576	795～883	1706	795	243		約25kg	
勇馬 ESK18	1390～1750			2559～2786	881～973	1706	881	268		約27kg	
勇馬 ESK20	1723～1970	2060		3284～3440	968～1030	2222	968	220		約32kg	

レンタルのご注文は

東京機販サービス株式会社 レンタル営業部
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-2 TEL:03-3356-9010 FAX: 03-3356-9840

カタログ

