

小型ガソリンインバータエンジン発電機

# GE-5500SS-IV

单相100/200V 5.5kVA

5.5kVA  
100/200V  
発電

長時間運転  
約13.3時間  
\*1/4 負荷時

運搬しやすい  
ボディ設計

軽量設計  
91kg

コンパクトに運んで大きく使える  
マルチインバータ発電機  
GE-5500SS-IV  
誕生!!

大容量インバータ発電機なので  
幅広い用途にお使いいただけます!



野外作業に



ケータリングに



イベントの電源に  
災害時の予備電源に



## 余裕の5.5kVA 100/200V発電

単相100/200V同時出力を可能とし、電子レンジなど電熱器や、スポットエアコンなど比較的容量の大きい機器にも対応します。

業務用だけでなく、レジャー用や停電時の予備電源としても幅広くお使いいただけます。

## インバータ発電機なので良質な電気を供給します。

インバータ発電機を搭載し、家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。パソコンや充電工具や携帯電話の充電器など精密機械にも対応します。



## 便利・充実機能



簡単に始動できるセルスターターに電子オートチョークを採用し、寒暖差にも左右されない始動性を実現しました。

また、視認性を高めた新タイプの燃料ゲージをはじめ、コントロールパネルには使用電力を確認できるLEDのパワーメーター、運転積算時間を表示するデジタルアワーメーターを装備しています。エンジンの損傷を防止するオイル量警告システムランプなど警報装置も充実しています。

## 運搬もラクラク行えます。

5000Wクラスながら乾燥質量91kgの軽量設計です。ライトバンでも気軽に運搬できます。

また、車輪ストッパーを装備しておりますので、運搬時や作業時でも安全に固定します。



## 長時間運転を実現!

低燃費エンジンにより定格負荷時で5.1時間、1/4負荷時で13.3時間の連続運転が可能です。

## 環境にも優しい

日本のLEMA排出ガス規制に対応するなどの環境対策を行っています。

## オプション

### ■ハンガーキット

段積みで保管ができるようになります。

### ■ワイヤレスリモコンキット (送信機・受信機セット)

遠隔操作が容易にできます。

\*1 エコノミーコントロールON時の数値です。

\*2 音圧レベル7m四方向平均値です。  
(1/4負荷時) 定格負荷時の数値です。

\*3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz時)の値です。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。

■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。

■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。

■このカタログの記載内容は2011年5月現在のものです。

## 仕様

型 式	<b>GE-550SS-IV</b>	
-----	--------------------	--

### 発電機

周 波 数 Hz	50/60	
出 力 kVA	5.5	
電 圧 V	100	200
電 流 A	55	27.5
力 率	1.0	
相 数	単相3線式	
12V直流電源	—	
コ ン セ ン ト	100V専用 (合計55Aまで)	100/200V用 (合計27.5Aまで)
	 15A×2個 30A×1個	 30A×1個

### ガソリンエンジン

名 称	4サイクル空冷OHV	
型 式	ヤマハMZ360V-60i	
総 排 気 量 ml	357	
始 動 方 式	セルモーター	
バ ッ テ リ	YTX20L-BS×1個	
燃 料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量 L	17	
連続運転時間	1/4負荷時*1 h	13.3
	定格負荷時 h	5.1

### 寸法・質量等

全長×全幅×全高 mm	780×616×692	
乾 燥 質 量 kg	91	
騒 音 値	7mdB(A)*2	(58)64
	LwA dB*3	93(低騒音型)



●技術で明日を築く

本 社：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5  
TEL:03(6861)1111 FAX:03(6861)1181  
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/