

発電機

小型ガソリン発電機

ガソリン携行缶
(ジープ缶)



※消防法によりポリタンクのガソリン保管は違法です。



低騒音型インバーター発電機

インバーター発電機は、家庭用電源と同等に良質な電源ですから、パソコン・携帯電話の充電など精密機械にも対応します。

品名	スタンダード	ポータブルインバーター防音	インバーター防音		
型式	HP-2300	GE-1400SS-IV	HP-2800SV	GA-2800SS-IV	GE-5500SS-IV
メーカー	北越工業	デンヨー	北越工業	デンヨー	デンヨー
定格出力	2KVA	1.35KVA	2.8KVA	2.8KVA	5.5 KVA
周波数	50Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz		50 / 60Hz
電圧	単相 100V	単相 100V	単相 100V		単相100V 単相200V
電流	20A	1.35A	28A		55A 27.5A
エンジン	ホンダ	ロビン	ホンダ	クボタ	ヤマハ
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン		
燃料タンク容量	12ℓ	3.5ℓ	12.7ℓ	15ℓ	17ℓ
連続使用時間	約8時間	約4時間	約10時間	約12時間	約13.3時間
始動方式	リコイル	リコイル	セル・リコイル		セル
全長×全幅×全高	590×430×440mm	490×295×445mm	655×445×555mm	690×445×610mm	780×616×692mm
質量	45kg	20.5kg	59kg	79kg	91kg

特殊発電機(三相/単相三線切替式・3電源仕様)



DCA-13ESK



DCA-25ESIB



SDG45S



DCA-60ESH

項目	メーカー	デンヨー				北越工業		デンヨー				
	型式	DCA-13ESK	DCA-25USI	DCA-25ESIB	SDG45S	DCA-60ESH						
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60		
	三相4線式 200V級	出力 kVA	10.5	13	20	25	20	25	37	45	50	60
		電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
		電流 A	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	144	157
	三相4線式 400V級	出力 kVA	-	-	-	-	(20)	(25)	(37)	(45)	(50)	(60)
		電圧 V	-	-	-	-	(400)	(440)	(400)	(440)	(400)	(440)
		電流 A	-	-	-	-	(28.9)	(32.8)	(53.4)	(59.0)	(72.2)	(78.7)
	単相3線式 100/200V級	出力 kVA	(6.1)	(7.5)	(11.5)	(14.4)	(11.5)	(14.4)	(21.4)	(26.0)	(28.9)	(34.6)
		電圧 V	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)
		電流 A	(30.3×2 / 30.3)	(34.1×2 / 34.1)	(57.7×2 / 57.7)	(65.6×2 / 65.6)	(57.7×2 / 57.7)	(65.6×2 / 65.6)	(107×2 / 107)	(118×2 / 118)	(144×2 / 144)	(157×2 / 157)
	単相 補助出力	出力*1 kVA	3.0	3.3	3.0	3.3	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6
		電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
専用端子 kVA×個		-	-	-	-	-	-	6.0×2	6.6×2	-	-	
	コンセント kVA×個	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	
力率		三相：0.8(遅れ) 単相：1.0										
ディーゼルエンジン	名称	クボタD1403-KA		いすゞAA-4LE2		いすゞAA-4LE2		クボタV3800T		日野WO4D-TG		
	総排気量*2	L		1.393		2.179		2.179		3.769		
	定格出力	kW		10.2 12.4		19.1 23.5		19.1 23.5		38.0 45.6		
	定格回転速度	min ⁻¹		1500 1800		1500 1800		1500 1800		1500 1800		
	燃料タンク容量	L		軽油 62		軽油 92		軽油 198		軽油 100		
	燃料消費量	L/h		[1.8]2.4 [2.3]2.9		[2.5]3.2 [2.9]3.9		[2.4]3.3 [3.0]4.2		[4.6]6.4 [5.7]8.0		
	冷却水容量	L		6.4		6.4		6.6		13.2		
	潤滑油量*3	L		5.6		8.5		8.5		11		
バッテリー	×個		80D26R×1								80D26R×2	
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm		1390×650×900		1770×790×1000		1540×680×1340		1870×860×1220		
	乾燥質量[整備質量]	kg		503[571]		731 [821]		705[895]		900[1010]		
	騒音値	7mdb(A)*4		58		61		51		54		
		LwA dB *5		86 ●		80 ●		85 ●		87 ●		
排出ガス対策指定機			超低騒音第2次		極超低騒音第2次		超低騒音第2次					

*1: 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。*2: すべて水冷4サイクルです。*3: [50%]75%負荷時の値です。騒音値: ●...超低騒音型指定機
*4: 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。*5: 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。