

低騒音型インバーター発電機



GE-1600SS-IV



GE-2000SS-IV



HP2600SV



HP2800SV



GE5500SS-IV

※消防法に準拠ポリタンクのガソリン保管は違法です。ジーブ缶もレンタルします。


 交流(AC)15A
コンセント×2


 交流(AC)30A
コンセント×1
合計28A


 交流(AC)15A
コンセント×2


 交流(AC)30A
コンセント×1
(100V専用)


 交流(AC)30A
コンセント×1
(100/200V用)

(100V時：合計55A 200V：合計27.5Aまで)

型 式	GE-1600SS-IV	GE-2000SS-IV	HP-2600SV-A2	HP-2800SV	GE-5500SS-IV
メーカ	デンヨー	デンヨー	北越工業	北越工業	デンヨー
定格出力	1.6KVA	2.0KVA	2.6KVA	2.8KVA	5.5KVA
周波数	50Hz/60Hz切替		50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
電圧	単相100V				単相100V 単相200V
電流	16A	20A	26A	28A	55A 27.5A
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク容量	4.2L	6.0L	4.6L	12.7L	17L
運転時間(定格負荷)	約4時間	約5時間	約3.3時間	約7時間	約5時間
始動方式	リコイル			セル・リコイル	セル
寸法mm(L×W×H)	490×280×455	527×419×461	571×306×452	658×482×570	780×616×692
乾燥重量	20kg	32kg	26.5kg	61kg	97kg


特殊発電機(三相/単相三線切替式・3電源仕様)



DCA-25LSK



DCA-60ESH



DCA-125LSI

メーカ				デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー	
型 式				DCA-25LSK		DCA-60ESH		DCA-100LSI		DCA-125LSI		DCA-150LSK	
交 流 発 電 機	周 波 数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	三相4線式 200V級	出力	KVA	20	25	50	60	80	100	100	125	125	150
		電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
		電流	A	57.7	65.6	144	157	231	262	289	328	361	394
	三相4線式 400V級	出力	KVA	—	—	50	60	50	60	100	125	125	150
		電圧	V	—	—	400	440	400	440	400	440	400	440
		電流	A	—	—	72.2	78.7	115	131	144	164	180	197
	単相3線式 100/200V級	出力	KVA	11.5	14.4	28.9	34.6	46.2	57.7	57.7	72.2	72.2	86.6
		電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
		電流	A	57.7×2 /57.7	65.6×2 /65.6	144×2 /144	157×2 /157	231×2 /231	262×2 /262	289×2 /289	328×2 /328	361×2 /361	394×2 /394
	単 相 補助出力	出力	KVA	12.0	13.2	15.0	16.6	20.0	22.0	20.0	22.0	20.0	22.0
		電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
		専用端子	KVA×個	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		コンセント	KVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4
エ ン ジ ン	名 称			クボタ		日野		いすゞ		いすゞ		コマツ	
	排 気 量		L	2.43		4.09		5.19		5.19		6.69	
	定 格 出 力		KW	19.1	23.7	48.5	57.4	91.6	113.6	91.6	113.6	113	135
	燃料・タンク容量		L	軽油 70		軽油 125		軽油 225		軽油 250		軽油 250	
	燃料 消費量		L/h	3.9	4.9	8.9	10.6	14.0	18.1	17.1	21.7	24.2	30.7
寸 法 mm		全長×全幅×全高	1540×700×950		2050×880×1250		2550×1080×1500		2650×1080×1500		3250×1080×1550		
質 量 kg		整 備 質 量	700kg		1380kg		2020kg		2190kg		注)2660kg		
騒 音 値		7m dB(A)	89		92		92		92		94		
排出ガス対策指定機			超低騒音3次		超低騒音2次		超低騒音3次						

※燃料消費量は75%負荷時の値です。

注)ラフター必要です

注意)本体重量2190kg以上の発電機は、トラック搭載クレーンでの積卸しはできません。