

## バッテリー式電源装置

排気ガス・騒音・震動が出ないオールゼロの  
充電式リチウムイオンバッテリー電源装置です。

・出力使用時間 200W約9時間、400W約4.5時間、800W約2時間



| 品 名   | バッテリー電源装置          |
|-------|--------------------|
| 型 式   | LDP2200-IV         |
| 交流出力  | AC100V(50/60Hz切替可) |
| 定格出力  | 1,500W(連続)         |
| 出力端子  | ACコンセント2個          |
| 外形寸法  | W382×L580×H548mm   |
| 充電/電源 | 約6時間/AC100V        |
| 外形寸法  | W382×L580×H548mm   |
| 重 量   | 約55kg              |

## 変圧器 (トランス)

昇圧・降圧トランス6KVAから30KVAまで  
各種取扱っております。



ACコンセント×8個

| 品 名       | ダウントランス       |
|-----------|---------------|
| 型 式       | KR-6000D      |
| 定格容量      | 6KVA          |
| 入力電圧      | 単相200V        |
| 出力電圧      | 100V          |
| 寸法(W×L×H) | 340×220×180mm |
| 重 量       | 15kg          |

## ビックタンク・サイマル発電機



DCA-25LSKB



DCA-60LSIB



DCA-60LSIE-D

| メーカ一      |                    |               |       | デンヨー            |                 |                    |         |               |         |               |            |                |         |
|-----------|--------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|---------|---------------|------------|----------------|---------|
| 名 称       |                    |               |       | ビックタンク          |                 | サイマル発電機/三相・単相同時出力機 |         |               |         |               |            |                |         |
| 型 式       |                    |               |       | DCA-25LSKB      |                 | DCA-25LSKE-D       |         | DCA-60LSIE-D  |         | DCA-60LSKB-D  |            | DCA-100LSIE-D  |         |
| 交 流 発 電 機 | 周 波 数              |               | Hz    | 50              | 60              | 50                 | 60      | 50            | 60      | 50            | 60         | 50             | 60      |
|           | 三相4線式<br>200V級     | 出力            | KVA   | 20              | 25              | 20                 | 25      | 50            | 60      | 50            | 60         | 80             | 100     |
|           |                    | 電圧            | V     | 200             | 220             | 200                | 220     | 200           | 220     | 200           | 220        | 200            | 220     |
|           |                    | 電流            | A     | 57.7            | 65.6            | 57.7               | 65.6    | 144           | 157     | 144           | 157        | 231            | 262     |
|           | 三相4線式<br>400V級     | 出力            | KVA   | 20              | 25              | —                  | —       | —             | —       | 50            | 60         | 80             | 100     |
|           |                    | 電圧            | V     | 400             | 440             | —                  | —       | —             | —       | 400           | 440        | 400            | 440     |
|           |                    | 電流            | A     | 28.9            | 32.8            | —                  | —       | —             | —       | 72.2          | 78.7       | 115            | 131     |
|           | 単相3線式<br>100/200V級 | 出力            | KVA   | 11.5            | 14.4            | 14                 | 17      | 35            | 40      | 38            | 44         | 54             | 67      |
|           |                    | 電圧            | V     | 100/200         | 110/220         | 100/200            | 110/220 | 100/200       | 110/220 | 100/200       | 110/220    | 100/200        | 110/220 |
|           |                    | 電流            | A     | 57.7×2<br>/57.7 | 65.6×2<br>/65.6 | 70                 | 77      | 175           | 182     | 190           | 200        | 270            | 305     |
|           | 単 相<br>補助出力        | 出力            | KVA   | 12.0            | 13.2            | —                  | —       | —             | —       | —             | —          | —              | —       |
|           |                    | 電圧            | V     | 100             | 110             | 100                | 110     | 100           | 110     | 100           | 110        | 100            | 110     |
| 専用端子      |                    | KVA×個         | —     | —               | —               | —                  | —       | —             | —       | —             | —          | —              |         |
| コンセント     |                    | KVA×個         | 1.5×6 | 1.65×6          | 1.5×6           | 1.65×6             | 1.5×6   | 1.65×6        | 1.5×6   | 1.65×6        | 1.5×6      | 1.65×6         |         |
| エ ン ジ ン   | 名 称                |               | クボタ   |                 | クボタ             |                    | いすゞ     |               | クボタ     |               | いすゞ        |                |         |
|           | 排 気 量              |               | L     |                 | 2.434           |                    | 2.999   |               | 3.769   |               | 5.193      |                |         |
|           | 定 格 出 力            |               | KW    |                 | 19.1            |                    | 23.7    |               | 47.8    |               | 56.4       |                |         |
|           | 燃料・タンク容量           |               | L(經由) |                 | 175 ビックタンク      |                    | 70      |               | 140     |               | 420 ビックタンク |                |         |
|           | 燃 料 消 費 量          |               | L/h   |                 | 3.9             |                    | 4.9     |               | 8.5     |               | 10.6       |                |         |
| 寸 法 mm    |                    | 全長×全幅×全高      |       | 1540×700×1260   |                 | 1600×700×1040      |         | 2160×980×1350 |         | 2075×995×1550 |            | 2590×1080×1600 |         |
| 質 量 kg    |                    | 整 備 質 量       |       | 905             |                 | 790                |         | 1500          |         | 1780          |            | 2340           |         |
| ※騒 音 値    |                    | 音圧レベル7m dB(A) |       | 57              |                 | 61                 |         | 59            |         | 63            |            | 58             |         |
| 排出ガス対策指定機 |                    |               |       | 超低騒音3次          |                 |                    |         |               |         |               |            |                |         |

※燃料消費量は75%負荷時の値です。※騒音値 音圧レベル無負荷時7m四方方向平均値です。

※ラフター使用