

バッテリー・エンジン溶接機

バッテリー溶接機

- 小型軽量…移動時は、制御部(20kg)とバッテリー部(38.5kg)が分解可能です。
- 使用時は、AC100Vのコンセントに充電コードを接続して充電スイッチをONにしてください。

型 式	BDW-180MC
メーカ	デンヨー
定格出力 (kW)	3.6
定格電流 (A)	170
定格電圧 (V)	25.6
溶接電流範囲 (A)	30 ~ 180
定格使用率 (%)	20
適用溶接率 (mm)	2.0 ~ 4.0
使用電源	バッテリー 17Ah×5
全長×全幅×全高 (mm)	520×300×445
運転整備重量 (kg)	58.5
※バッテリー重量	38.5
※制御部重量	20



■持ち運び時は上下分割OK

ケムトリくんも
セットでご利用
下さい



有害な溶接ヒュームを
発生源で吸入
(詳細は46ページ参照下さい)

※注) 定格使用率とは、10分を周期としてアーク溶接をする時間を10分に対する割合です。

(例) 定格使用率 20%の場合は、2分アーク溶接を行い8分アーク溶接を休止して使用してください。

(例) 定格使用率 50%の場合は、5分アーク溶接を行い5分アーク溶接を休止して使用してください。


エンジン溶接機



EGW2800MI



GAW-185ES



DLW300LSW



ジープ缶 20ℓ (ガソリン携行缶)
(オプションレンタル品)
消防法によりガソリンのポリタンク
保管は禁じられています

※キャストは車輪固定(直進)です。



ホルダー・アースクリップ・溶接用ケーブル(1本 20m、ねじ込み溶接タイプ)はオプションです。
必要な場合、別途ご注文ください。

※注) 溶接用ケーブルは、往復(アース線含む)40m以内の長さで使用してください。
長すぎると電圧降下により、アークが不安定になり溶接能力が低下します。

型 式	EGW2800MI	GAW-185ES	DLW-300LSW
メーカ	やまびこ	デンヨー	デンヨー
直 流 溶 接 電 源	定格出力 (kW)	3.6	4.6
	定格電流 (A)	120	170
	定格電圧 (V)	25.6	26.8
	溶接電流範囲 (A)	40 ~ 135	30 ~ 185
	定格使用率 (%)	50	50
	適用溶接棒 (mm)	2.0 ~ 3.2	2.0 ~ 4.0
補 助 電 力	定格出力 (kVA)	2.8	3
	周波数 (Hz)	50/60	50/60
	定格電圧 (V)	100/110	100/110
機 関	名称・型式	ヤマハMZ200	ロビンEH36DS
	総排気量 (cc)	192	404
	使用燃料	ガソリン	ガソリン
	燃料タンク容量 (ℓ)	10	15
	燃料消費量 (ℓ/h)	1.4	2.1
	(50% 負荷)		
全長×全幅×全高 (mm)	635×466×562	730×525×665	1.410×680×770
運転整備重量 (kg)	61	115	449
備 考	低騒音型 キャスター付	低騒音型 キャスター付	低騒音型 3次規制指定機 キャスター付